

STÜCKLISTE

Gerät: Gleitsegel ACCURA 55, 70, 85, 100

Werkstoffdaten:TUCH:

Spinnaker Nylongewebe ca.40gr/qm polyurethanbeschichtet.

9017 Nylon Ripstop, Skytex Finish, Hersteller: N.C.V. Porcher Marine/Frankreich

Dieses Tuch findet Verwendung auf Segeloberseite (9017 E38A) und Segelunterseite (9017 E38A).

Die Zellrippen, Zellzwischenrippen und V-Teile bestehen aus 240T Nylon Ripstop, ca.45gr/qm polyurethanbeschichtet, hard Finish.

Die Profilnasen sind mit Mylargewebe verstärkt, Profil Gitter G, Hersteller:

Dimension Polyant/BRD Bzw. NCV Porcher Marine

EINFASSBAND:

sämtliche Segeleinfassungen mit Polyamidband 13mm, Typ 3, Bruchlast ca.130kg, 6.6 ICI, Fallschirmnorm, Hersteller: verschieden

AUFHÄNGESCHLAUFEN:

Polyamidband 13mm, Typ 3 wie vorher

FÄDEN:

Polyesterfaden, 250d, V46/V69 Du Pont/Hemingway/USA

LEINEN:

Polyethylenmantelleinen; Kern Polyethylen, Mantel Polyester.

Aramidmantelleinen; Kern HMA Aramid, Mantel Polyester.

Hersteller: Edelmann & Ridder/BRD, Spezifikationen laut Leinenplan

TRAGEGURTE:

Polyesterflachband, thermofixiert,

PES 20x1,5 Hersteller: Güth U. Wolf/Deutschland

FANGLEINENSCHLÖSSER:

Rapiedglied, Maillon Rapide No 3,5 Triangl Inox, Hersteller: Metal Chainex/Peguet Frankreich

Werkstoffabmessungen:

Tuch: Abmessungen laut Konstruktionsplan

Leinen: Abmessungen laut Konstruktionsplan

Tragegurte: Abmessungen laut Konstruktionsplan

Bestellbezeichnungen:

Eine Ersatzteilliste liegt nicht vor. Bei eventuellen Beschädigungen ist der Schirm an eine vom Hersteller befugte Stelle bzw. an den Hersteller selbst zu senden.