

| Bezeichnung der Verwendung<br>im Gesamtsystem | Herstellerbezeichnung               | technische Maße / Dimension<br>Gewicht / Festigkeit | Lieferant / DIN Nr.         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Aufhängungsschlaufen                          | Nylon                               | 7,2 g/m / Bruchlast 110kg / 13mm Breite             | Kolon Industrial Co. Korea  |
| Beschleunigerleine                            | Nylon                               | Ø 4,0mm = Bruchlast 350 daN                         |                             |
| Beschleuniger-Bremsrolle                      | GIN Rolle                           |                                                     | Gin Gliders Korea           |
| Beschleunigerschloß                           | Brummelhook                         |                                                     | Gin Gliders Korea           |
| Bremsaufhängungen                             | Nylon                               | 7,2 g/m / Bruchlast 110kg / 13mm Breite             | Kolon Industrial Co. Korea  |
| Bremsgriff                                    | High Tanacity Polyester Yarn 22mm   | 25 g/m / 1000 kg Bruchlast                          | Techni Sangles, France      |
| Bremsgriffaufhängung                          | High Tanacity Polyester Yarn 22mm   | 25 g/m / 1000 kg Bruchlast                          | Techni Sangles, France      |
| Bremsgriffbefestigung                         | Magnet                              |                                                     | Gin Gliders Korea           |
| Bremsstammleine 2,3mm Ø                       | Dynema Lines                        | 2,3mm = 250daN                                      | Gin Teijin Korea            |
| Leinen, DSL70,                                | Lyros lines                         | siehe Seite 9b                                      | Rosenberger Tauwerke        |
| PSSL 120, 160, 200, 275                       |                                     |                                                     |                             |
| Gurtumlenkungen                               | Stainless Steel                     | 8g / Ø 3,8mm / Bruchlast 800kg                      | Ansung Precision CO. Korea  |
| Leinenachlöser                                | Stainless Steel                     | 12g / Ø 4,3mm / Bruchlast 1000kg                    | Ansung Precision CO. Korea  |
| Oberseegel - A - B - C                        | 9092 E85A - 9017 E38A - 9017 E38A   | 45 g/m² - 40 g/m² - 40 g/m² (PA 6.6 HT)             | Porcher Marine, NCV, France |
| V-Tape                                        | Paratex 40D                         | 45 g/m² (PA 6.6 HT)                                 | Paratex, Germany            |
| Profilnase Verstärkung                        | P 260                               | 283 g/m²                                            | Dimension-Polyant, Germany  |
| Rippen, Profile                               | Paratex 40D / 30D                   | 45 g/m² - 37 g/m² (PA 6.6 HT)                       | Paratex, Germany            |
| Tragegurt                                     | High Tanacity Polyester Yarn 22mm   | 25 g/m / 1000 kg Bruchlast                          | Techni Sangles, France      |
| Unterseegel - A - B - C                       | 9092 E85A - 9017 E38A - 9017 E38A   | 40 g/m² (PA 6.6 HT)                                 | Porcher Marine, NCV, France |
| Verstärkung Anlenklunkte B/C/D                | W 420                               | 180 g/m²                                            | Porcher Marine, NCV, France |
| Nähfaden Kappe                                | High Tanacity Polyester Yarn 150D/2 | 0,05 g/m² / 2,9 kg Bruchlast                        | Amann & Söhne GmbH, Germany |
| Nähfaden Leinen                               | High Tanacity Polyester Yarn 150D/3 | 0,083 g/m² / 3,2 kg Bruchlast                       | Amann & Söhne GmbH, Germany |