

DHV/OeAeC Technikreferat Muster Stückliste GS

Materialliste Ladyguard XXS / XS / S

Bezeichnung der Verwendung im Gesamtsystem	Herstellerbezeichnung	technische Maße / Dimension Gewicht / Festigkeit	Lieferant / DIN Nr.	Sonstiges
Aufhängungsschlaufen	Nylon	7,2 g/m / Bruchlast 110kg / 13mm Breite	Kolon Industrial Co. Korea	
Beschleunigerleine	Nylon	Ø 4,0mm = Bruchlast 350 daN		
Beschleuniger- Bremsrolle				
Beschleunigerschloß	Brummelhook		Gin Korea	
Bremsaufhängungen	Nylon	7,2 g/m / Bruchlast 110kg / 13mm Breite	Kolon Industrial Co. Korea	
Bremsgriff				
Bremsgriffaufhängung				
Bremsgriffbefestigung				
Bremsstammele 2,3mm Ø	Dynema Lines	2,3mm =250daN	Gin Teijin Korea	
Leinen 1,1-1,3-1,6-1,9-2,0mm Ø	Aramid Lines	1,1=90daN(47daN) 1,3=114daN(60daN) 1,6=208daN(112daN) 1,9=213daN(112daN)	Gin Teijin Korea	
Gurtumlenkungen				
Leinenschlösser	Stainless Steel	12g / Ø 4,3mm / Bruchlast 1000kg	Ansung Precision CO. Korea	
Obersegel	9017 E68A	36 g/m²	Porcher Marine, NCV, France	PA 6.6 High Tenacity
V-Tape				
Profilnase Verstärkung	P 260	283 g/m²	Dimension-Polyant, Germany	
Rippen, Profile	9017 E68A	36 g/m²	Porcher Marine, NCV, France	PA 6.6 High Tenacity
Tragegurt	High Tanacity Poliester Yarn 22mm	25 g/m / 1000 kg Bruchlast	Techni Sangles, France	
Untersegel	9017 E68A	36 g/m²	Porcher Marine, NCV, France	PA 6.6 High Tenacity
Verstärkung Anlenklunkte B/C/D	W 420	180 g/m²	Porcher Marine, NCV, France	
Nähfaden Kappe	High Tanacity Poliester Yarn 150D/2	0,05 g/m² / 2,9 kg Bruchlast	Amann & Söhne GmbH, Germany	
Nähfaden Leinen	High Tanacity Poliester Yarn 150D/3	0,083 g/m² / 3,2 kg Bruchlast	Amann & Söhne GmbH, Germany	

-1566 - *

-1565 -

-1564 -