

04.10.2006 SWING AXIS 4.22, 4.24, 4.26, 4.28, 4.30 Stückliste

Bezeichnung	Bestell Nr.	Werkstoff	Abmessung	Oberfläche	Hersteller
Fangleinenschlösser	M.R. 03,5	Inox	O 3,5 mm	Edelstahl	Peguet
Rahmenring	8.12.225-90	Edelstahl	O 4,0 mm	Edelstahl	Georg Fetscher GmbH
Fangleinen (Stamm)	TSL-280/TSL-220	Tecnora	O 2,1mm - 1,9 mm	Ummantelt	Liros
Fangleinen (1.Gabel)	NTSL-160/ NTSL-120	Tecnora	O 1,3mm - 1,2 mm	Ummantelt	Liros
Fangleinen (2.Gabel)	DSL-70	Dyneema	O 1,0 mm	Ummantelt	Liros
Tuch Obersegel	WT 150 / WT 7 WR	Nylon	44 g/m²	Beschichtet	Toray
Tuch Untersegel	Torray WT 7 WR	Nylon	44 g/m²	Beschichtet	Toray
Tuch Profile	WT 400	Nylon	44 g/qm	Beschichtet	Domenico
Gurtband	70221	Polyester	20 mm / 2 mm		Güth + Wolf
Faden	AE BT 46	Polyester		Imprägniert	American&Efire INC
Schlaufenband	420 D	Nylon	10 mm		Ching Hing HK
Profilverstärkung	Gitter G210	Mylar			Dimension Polyant
Einfassband	180LL	Nylon	180 g/sqm		Dimension Polyant
Bremsleinen	DSL-70/ 979	Dyneema	O 1,1 mm / 1,5 mm	Ummantelt	Liros / Cousin
O-Ringe (Schlösser)	468 01525	Perbunan 70	15 mm x 2,50 mm		Würth GmbH