

21.02.2007 SWING Astral 5.22, 5.24,

Bezeichnung	Bestell Nr.	Werkstoff
Fangleinenschlösser	M.R. 03,5	Inox
Rahmenring	8.12.225-90	Edelstahl
Fangleinen (Stamm)	PPSL 200 / TSL 190	Dyneema/Tecnora
Fangleinen (1.Gabel)	PPSL 160 / NTSL 120	Dyneema/Tecnora
Fangleinen (2.Gabel)	DC 100	Dyneema
Tuch Obersegel	WT 150 / WT 7 WR	Nylon
Tuch Untersegel	Torray WT 7 WR	Nylon
Tuch Profile	Torray WT 7 WR	Nylon
Gurtband	02-/2mm BLK	Polyester/Kevlar
Faden	AE BT 46	Polyester
Schlaufenband	420 D	Nylon
Profilverstärkung	Gitter G210	Mylar
Einfassband	180LL	Nylon
Bremsleinen	∅ 100/DSL-70/DSL-110, PPSL-2	Dyneema
O-Ringe (Schlösser)	468 01525	Perbunan 70

5.26, 5.28

Stückliste

Abmessung	Oberfläche	Hersteller
O 3,5 mm	Edelstahl	Peguet
O 4,0 mm	Edelstahl	Georg Fetscher GmbH
O 1,4 / 1,4 mm	Ummantelt	Liros
O 1,1 / 1,1 mm	Ummantelt	Liros
O 0,8 mm		Liros
44 g/m ²	Beschichtet	Toray
44 g/m ²	Beschichtet	Toray
44 g/qm	Beschichtet	Toray
12 mm / 2 mm		Cousin
	Imprägniert	American&Efid INC
10 mm		Ching Hing HK
		Dimension Polyant
180 g/sqm		Dimension Polyant
O 0,8/0,1/1,1/ 1,5 mm	un-/ummantelt	Liros
15 mm x 2,50 mm		Würth GmbH