

27.02.2008

## SWING Stratus 7 GS

### Stückliste

| Bezeichnung                     | Bestell Nr.               | Werkstoff             | Abmessung                | Oberfläche           | Hersteller             |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Fangleinenschlösser             | M.R. 03,5                 | Inox                  | O 3,5 mm                 | Edelstahl            | Peguet                 |
| Rahmenring                      | 8.12.225-90               | Edelstahl             | O 4,0 mm                 | Edelstahl            | Georg Fetscher GmbH    |
| <b>Fangleinen (Stamm)</b>       | <b>PPSL 160 / HMA 160</b> | <b>Dyneema/Aramid</b> | <b>O 1,3 mm / 1,1 mm</b> | <b>un-/ummantelt</b> | <b>Liros / Edelrid</b> |
| <b>Fangleinen (1.Gabel) A/B</b> | <b>DC 120 / DC 100</b>    | <b>Dyneema</b>        | <b>O 0,9mm / 0,8mm</b>   |                      | <b>Liros</b>           |
| <b>Fangleinen (1.Gabel) C/D</b> | <b>HMA 120</b>            | <b>Aramid</b>         | <b>O 0,9mm</b>           |                      | <b>Edelrid</b>         |
| <b>Fangleinen (2.Gabel) A/B</b> | <b>DC 100 / DC 60</b>     | <b>Dyneema</b>        | <b>O 0,8mm / 0,65mm</b>  |                      | <b>Liros</b>           |
| <b>Fangleinen (2.Gabel) C/D</b> | <b>HMA 80</b>             | <b>Aramid</b>         | <b>O 0,7 mm</b>          |                      | <b>Edelrid</b>         |
| Tuch Obersegel                  | Torray WT 7 WR            | Nylon                 | 44 g/m²                  | Beschichtet          | Toray                  |
| Tuch Untersegel                 | Torray WT 7 WR            | Nylon                 | 44 g/m²                  | Beschichtet          | Toray                  |
| Tuch Profile                    | Torray WT 7 WR            | Nylon                 | 44 g/qm                  | Beschichtet          | Toray                  |
| Gurtband                        | 02-/2mm BLK               | Polyester/Kevlar      | 12 mm / 2 mm             |                      | Cousin                 |
| Faden                           | AE BT 46                  | Polyester             |                          | Imprägniert          | American&Efird INC     |
| Schlaufenband                   | 420 D                     | Nylon                 | 10 mm                    |                      | Ching Hing HK          |
| Profilverstärkung               | Gitter G210               | Mylar                 |                          |                      | Dimension Polyant      |
| Einfassband                     | 180LL                     | Nylon                 | 180 g/sqm                |                      | Dimension Polyant      |
| Bremsleinen                     | DC 60, DC 100, PPSL-200   | Dyneema               | O 0,6/0,8/1/1,5 mm       | un-/ummantelt        | Liros                  |
| O-Ringe (Schlösser)             | 468 01525                 | Perbunan 70           | 15 mm x 2,50 mm          |                      | Würth GmbH             |