



Gleitsegel Magus

Stoffe

(PORCHER SPORT, Rue du Ruisseau B.P. 710,38290 ST. QUENTIN FALLAVIER, FRANCE)
Obersegel, Untersegel - Anströmkannte - SKYTEX 38 Universal - 100% nylon 6.6 , 33 Dtex, 38 g/m²
Obersegel - SKYTEX 32 Universal - 100% nylon 6.6 , 33/22 Dtex, 32 g/m²
Untersegel - SKYTEX 27 Classic - 100% nylon 6.6 , 22 Dtex, 27 g/m²
Tragende Rippen, Diagonalsegmente - SKYTEX 32 Hard - 100% nylon 6.6 , 33/22 Dtex, 32 g/m²
Rippen - SKYTEX 32 Hard - 100% nylon 6.6 , 33/22 Dtex, 32 g/m²
Verstärkung auf tragenden Rippen - W382 Polyester 180 g/m²
Verstärkung auf Rippen - W382 Polyester 180 g/m²

Leinen

(EDELMAN+RIDDER+CO. Achener Weg 66, D-88316 ISNY IM ALLGEAU, GERMANY)
Obere Galerie, Stabiliser - Aramid 8000/U-025, Bruchlast 25 kg
Obere Galerie, Bremsleinen - Aramid 8000/U-050, Bruchlast 50 kg
Mittlere Galerie - Aramid 8000/U-050R (050), Bruchlast 50 kg
Obere Galerie, Bremsleinen - Aramid 8000/U-070, Bruchlast 70 kg
Obere Galerie - Aramid 8000/U-070R (050), Bruchlast 70 kg
Obere Galerie, mittlere Galerie - Aramid 8000/U-090, Bruchlast 90 kg
Mittlere Galerie - Aramid 8000/U-090R (070), Bruchlast 90 kg
Obere Galerie, Mittlere Galerie - Aramid 8000/U-130 , Bruchlast 130 kg
Mittlere Galerie, Hauptleinen - Aramid 8000/U-130R (090), Bruchlast 130 kg
Mittlere Galerie, Hauptleinen - Aramid 8000/U-190 , Bruchlast 190 kg
Mittlere Galerie, Hauptleinen - Aramid 8000/U-190R (130), Bruchlast 190 kg
Hauptleinen - Aramid 8000/U-280R (190), Bruchlast 280 kg
Hauptleinen - Aramid 8000/U-360R (230), Bruchlast 360 kg

(ROSENBERGER TAUWERK, GERMANY)

Hauptleinen - Dynema /Polyester PPSL 191, Bruchlast 191 kg

Band der Aufhängepunkte (Kallote)

(STUHA a.s., DOBRUSKA, Opočenská 442, 518 01 Dobruška CZECH REPUBLIC)
STAP-POLYESTERBRIDLE 13 mm, Bruchlast 70 kg

Tragegurten

(COUSIN TRESTEC, 8 rue Abbé Bonpain 59 117 Wervicq-sud France, FRANCE)
Aramid-Polyester 3455 12 mm Bruchlast 1100 kg

Faden

(AMANN SPONIT Ltd, Dobronická 635, 148 25 PRAHA 4, CZECH REPUBLIC)
Leinen - SERAFIL 60, Kalotte -SERAFIL 60, Riser-SYNTON 20

Leinenschlösser

(ELAIR SERVIS, Axmanova 3913/9,767 01 KROMERIZ, CZECH REPUBLIC)
NIRO TRIANGLE 200 - Max. Load 200 kg, Br.Load 1300 kg

Rigifoils

(MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6,031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVAKIA)
Rigifoils - Nylon 2.2 mm